

5 سال ضمانت شرکت درب سازان ایمن فک

اپراتور الکتروموکانیک FAAC مدل 412

وزن هر لنگه درب حداکثر 400 کیلوگرم

مناسب برای تردد تا 20 واحد (پرتردد محدود)

عرض هر لنگه درب حداکثر 1.8 متر (3 متر با قفل برقی)

دارای قفل دو طرفه داخلی


اپراتور الکتروهیدرولیک FAAC مدل 402 CBC

وزن هر لنگه درب حداکثر 550 کیلوگرم

مناسب برای تردد تا 40 واحد (پرتردد محدود)

عرض هر لنگه درب حداکثر 1.8 متر


اپراتور الکتروهیدرولیک FAAC مدل 402 SBS

وزن هر لنگه درب حداکثر 690 کیلوگرم

مناسب برای تردد تا 40 واحد (پرتردد محدود)

عرض هر لنگه درب حداکثر 3 متر (با قفل برقی)


اپراتور الکتروهیدرولیک FAAC مدل 422 CBAC

وزن هر لنگه درب متغیر حداکثر 550 کیلوگرم

مناسب برای تردد تا 40 واحد (پرتردد محدود)

عرض هر لنگه درب حداکثر 1.8 متر

دارای قفل دو طرفه داخلی


اپراتور الکتروهیدرولیک FAAC مدل 400 SB

وزن هر لنگه درب متغیر حداکثر 670 کیلوگرم

مناسب برای تردد تا 100 واحد (پرتردد نامحدود)

عرض هر لنگه درب حداکثر 4 متر (با قفل برقی)


اپراتور الکتروهیدرولیک FAAC مدل 400 SBS

وزن هر لنگه درب حداکثر 800 کیلوگرم

مناسب برای تردد تا 100 واحد (پرتردد نامحدود)

عرض هر لنگه درب حداکثر 7 متر (با قفل برقی)


اپراتور الکتروهیدرولیک FAAC مدل 400 CBAC

وزن هر لنگه درب حداکثر 670 کیلوگرم

مناسب برای تردد تا 100 واحد (پرتردد نامحدود)

عرض هر لنگه درب حداکثر 2.2 متر

دارای قفل دو طرفه داخلی


اپراتور الکتروهیدرولیک FAAC مدل (24DC) (S450H)

وزن هر لنگه درب متغیر حداکثر 550 کیلوگرم

مناسب برای تردد تا 100 واحد (پرتردد نامحدود)

عرض هر لنگه درب حداکثر 2 متر

4 سال ضمانت شرکت فادین براق



■ اپراتور الکتروهیدرولیک FADINI مدل 66 NUPI

وزن هر لنگه درب حداقل 400 کیلوگرم
مناسب برای تردد تا 40 واحد (پرتردد محدود)
عرض هر لنگه درب حداقل 2.5 متر



■ اپراتور الکتروهیدرولیک FADINI مدل L HINDI

وزن هر لنگه درب حداقل 550 کیلوگرم
مناسب برای تردد تا 100 واحد (پرتردد نامحدود)
عرض هر لنگه درب حداقل 4 متر
دارای قفل دو طرفه داخلی

3 سال ضمانت شرکت درب سازان ایمن فک

■ اپراتور الکترومکانیک GENIUS مدل GBAT 300

وزن هر لنگه درب حداقل 350 کیلوگرم
مناسب برای تردد تا 20 واحد (پرتردد محدود)
عرض هر لنگه درب حداقل 3 متر (با قفل برقی)
دارای قفل دو طرفه داخلی



■ اپراتور الکترومکانیک GENIUS مدل GBAT 400

وزن هر لنگه درب حداقل 400 کیلوگرم
مناسب برای تردد تا 20 واحد (پرتردد محدود)
عرض هر لنگه درب حداقل 4 متر (با قفل برقی)
دارای قفل دو طرفه داخلی

نصب قفل برقی جهت تضمین عملکرد در مکانهای بادخیز توصیه می شود.

لوازم جانبی محصول: فتوسل ایمنی، چراغ فلاش، گیرنده، فرستنده، پایه پلیت و براق آلات
کلیه محصولات به همراه یک سال نگهداری و پشتیبانی فنی (بازدید فصلی رایگان) ارائه می گردند.



✓ مجری امور ضمانت (گارانتی محصولات) شرکت درب سازان ایمن فک و فادین براق

✓ امور قرارداد نگهداری و پشتیبانی شبانه روزی

✓ تأمین قطعات یدکی و لوازم جانبی

✓ نصب و خدمات پس از فروش انواع سیستم های اتوماتیک ورودی